

シンプルで安定したオーディオリンク

SCOOPYFLEX+DOCKING

超機動性を要求する屋外中継用のモバイルポータブルコーデックとフルパックのコメンタリーユニット



 X4  X4 **DUAL STEREO**

 **AoIP** イーサネット/4G/5G

 4G/5G



RAVENNA
AES67 built-in

Dante

5G

VOLTE
Voice Over LTE
READY

超小型で汎用性の高い中継用コーデック

2 YEAR
WARRANTY

特徴

- + デュアルステレオ AoIP コーデック
- + 非常に柔軟なルーティングとミキシング
- + 埋込 HTML サーバーによる簡単パラメーター設定
- + SIP またはダイレクト RTP モード
- + 工場出荷時の SIP アカウント付
- + 2 台の SIP サーバーへの同時登録可能(国内不可)
- + ジッターバッファ自動制御設定可能
- + Auto ビットレート機能付(OPUS のみ)
- + バッテリー充電器内蔵

仕様

- + 2 ステレオプログラム送信+2 トークバックに対応
- + 最大 5 つの異なるネットワークに対応(EU 対象)
- + イーサネット最大 2 回線接続可能
- + ワイヤレスモジュール(2x4G 又は 1x4G+1x5G)
- + VoLTE および HD Voice(国内非対応)
- + GPIO

安定性

- + ダブルストリーミング / ボンディング設定
- + FEC パケットレプリケーションによる安定性
- + リモートアクセス:インターネット経由で設定
- + 通信中に、帯域幅に合わせてビットレートが調整可能(OPUS のみ)
- + SNMP(現在未搭載)
- + リチウムイオン充電式バッテリー(最大 5 時間駆動)
- + 超頑丈なタッチスクリーン

オーディオインターフェース

- + 最高クラスのオーディオプリアンプ
- + 最大 4ch 入力の解説ポジション(2ch マイク/ライン入力を含む)とオーディオ入力
- + AES3 入力×1
- + ステレオヘッドホン×1
- + 2ch ライン出力
- + USB オーディオデバイスインターフェース
- + 8 チャンネル AES67 インターフェイス(RAVENNA または Dante)



Flex 左側面



Flex 右側面



Flex 背面



Docking 上面



Docking 背面

コーディングアルゴリズム

AoIP 4G-LTE / 5G(非対応) / イーサネット
LINEAR, OPUS, AAC-LC/HE/LD/ELD, MPEG L2, G722, G711

4G, VoLTE

機能バージョン	イーサネット	内蔵モバイル(4G-LTE/5G)	AES 67	Audio I/O
Flex	×1	最大 2	-	2 マイクライン、 2 ヘッドセット ジャック
Docking	×2	最大 2	8 チャンネル Ravenna または Dante (オプション)ic/line、 2 つのヘッドセットジャック	入力: 2 マイクライン、2 マイク、1 AES 出力: 2 ライン出力、4 ヘッドセットジャック

オーディオインターフェース

モバイル機器本体

- + ファンタム給電、HP フィルター、リミッターを備えた 2ch マイクライン入力
- + 2 ステレオヘッドホン フェーダー付
- + USB オーディオデバイスインターフェース

ドッキングステーション付属(オプション)

- + ファンタム電源、HP フィルター、リミッターを備えた 4ch マイクライン入力
- + 2ch ライン出力
- + モニタリング、柔軟なルーティング、ボリューム制御用の 4 ステレオヘッドホン端子
- + RAVENNA または Dante インターフェイス最大 8ch まで
 - ・イーサネット
 - ・SFP ソケット

ユーザーインターフェイス

- + 超堅牢なカラー-TFT5 インチタッチスクリーンディスプレイ
- + ロータリー式エンコーダーとキー操作
- + 割り当て可能な専用のバックライト付きプッシュボタン (ドッキングステーション)
- + 使い易いプリセット

遠隔制御と監視

- + LAN ケーブル接続でPCから設定
- + リモートアクセス(インターネット経由の制御)
- + デジタル I/O(GPIO)の伝送:2ch 入力、2ch 出力

オプション

- + 無線モジュール 4G/5G
- + 追加内部 4G モジュール
- + Ravenna 8 チャンネル
- + Dante 8 チャンネル
- + リモートアクセスプレミアム

アクセサリ

- + 専用キャリングバッグ
- + レインフード
- + 4GUSB 端子
- + ケーブルアンテナ(1m、3m)
- + 外部電源(AC/DC アダプター)
- + 4ch XLR

ScoopyFlex4G パック +Docking

- + ScoopyFlex
- + Docking
- + 1x4G モジュール統合
- + リチウムイオン電池
- + フライトケース
- + レインフード
- + リモートアクセスプレミアム

ScoopyFlex 2x4G パック +Docking

- + ScoopyFlex
- + Docking Station
- + 2x4G モジュール
- + リチウムイオン電池パック
- + フライトケース
- + リモートアクセスプレミアム
- + μSIM アダプター

ScoopyFlex 5G パック +Docking

- + ScoopyFlex
- + Docking Station
- + 1x5G モジュール
- + リチウムイオン電池パック
- + フライトケース
- + リモートアクセスプレミアム
- + μSIM アダプター

製造元



フランス

日本総代理店
本社 〒338-0001
大阪営業所 〒652-0041

Excel エクセル株式会社

埼玉県さいたま市中央区上落合 3-4-15
TEL:048(857)3541 FAX:048(857)3530
大阪府箕面市桜 5-20-22 コスモス 102 号
TEL:0727(24)3777 FAX:0727(24)6685

product@excelinc.co.jp

https://www.excelinc.co.jp

取扱店